



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1500cz

Raccorderia generica in ottone anti-dezincificazione (CW602N).

Disponibile in ottone grezzo oppure cromato.

Generic fittings made of anti-dezincification brass (CW602N). Available raw or chrome plated.

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Sono inoltre idonei per l' utilizzo in sistemi a pannelli solari.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid. The fittings are also available for solar panel systems.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue



Certificazioni / Certifications

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C (110°C per raccordi con tenute)
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar (10bar con utilizzo di vapore e raccordi con tenute)
Filettature: femmina UNI ISO 228
maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 200°C (110°C for fittings with gasket)
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 30 bar (10bar for steam applications and for fittings with gasket)
Threads: female UNI ISO 228
male UNI ISO 228

Descrizione

Corpo
Ottone CW602N - EN12165
oppure
Ottone CW602N - EN12164

Materiale

Trattamento

O-ring
Guarnizioni piane

Gomma nitrilica NBR
Fibra

Description

Body
CW602N - EN12165 brass
or
CW602N - EN12164 brass

Material

Treatment

O-ring
Plain gasket

Nitrile rubber NBR
Fiber

* : Alcuni raccordi possono essere forniti in versione cromata (consultare il catalogo per maggiori dettagli)

Some fittings may be supplied in chromplated version (see catalogue for further details).



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

